



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM
DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3:
AB5 - PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED ATMOSFER. VLIVY S REGULACÍ TEPLOTY



Spínač jednoduchý 240 V
Spínač pro ventilátor VZT digestoře
Vývod pro chladičí jednotku (dle vybraného typu)
Ostatní vývody dle stávajícího stavu (jen výměna)



Svítilno zářivkové, do sdk podhledu
600/600, 4x 24W
el. předř., prismatický kryt

Rozvaděč pro připojení

ELEKTROINSTALACE – OSVĚTLENÍ

REKONSTRUKCE LABORATOŘE č. 82 a 83
v přízemí budova č. 11
SZÚ Šrobárova 48, Praha 10 Vinohrady

zadávací dokumentace

květen, 2013

M 1:50